



产品型号(Subject): GM-88A

产品图片



产品外观

类型	细节	整机标准配置	选配配置
产品形态	产品形式	三防平板	NA
	外观尺寸	220*143*14mm	NA
	重量	裸机647g , 带彩盒和标配配件1000g, 底座: 290g	NA
	整机颜色	黑+黑色 (底壳黑色, 前壳黑色)	银色 (底壳银色, 前壳黑色)
LCD	屏幕尺寸	8 inch 10: 16	NA
	屏幕分辨率	800*1280 IPS屏	NA
	亮度	400 Nit	可选SLR 阳光可视膜
TP	触摸屏	5点 电容屏, G+G, 硬度7H以上,防刮花, TP厚度: 1.1mm, COF, 支持手写	可选SLR 阳光可视膜
摄像头	前置	前置2.0MP	NA
	后置	后置8.0MP ,后置带闪光灯	NA
扬声器	内置	内置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1	NA
咪头	内置	灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ	NA
听筒	内置	内置听筒 x 1	NA
电池	类型	内置聚合物锂离子电池	NA
	容量	3.7V/7500mAh	NA
	续航时间	7小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P高清视频)	NA
系统硬件配置			NA
类型	细节	描述	NA
CPU	类型	MT8783 (8core)	NA
	速度	1.3GHz	NA
GPU	类型	ARM MaliT720-MP3 450MHz	NA

RAM	DDR3L	2GB/ LPDDR3	1GB/3GB
ROM	Emmc	16GB	32GB/64GB
Compass	Built-in	电子罗盘	NA
Gyro Sensor	Built-in	陀螺仪	NA
G sensor	Built-in	重力加速度传感器	NA
环境光感	Built-in	环境光传感器	NA
距离传感	Built-in	距离传感器	NA
指示灯	Built-in	充电指示灯*1 1 充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁	NA
<b>网络连接</b>			NA
<b>类型</b>	<b>细节</b>	<b>描述</b>	NA
WIFI	WIFI模块	WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI,	NA
Bluetooth	内置	Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离: 10m	NA
4G	内置	GSM四频+WCDMA四频+TD-SCDMA(B34,B39)+LTE TDD(B38,B39,B40,B41)/FDD(B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B17,B20)	NA
GPS	内置	支持: GPS/Glonass/Beidou;捕获灵敏度:-160 dBm; 冷启动时间: <30秒, 热启动时间: <28秒, 频率: 0.25 Hz ... 10 MHz (configurable)	NA
NFC	内置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reader Features(106K-848Kbits/s) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Support ISO 15693</li> <li>- Support ISO 14443A</li> <li>- Support ISO 14443B, B'</li> <li>- Support ISO 18000-3</li> <li>- Support NFC Forum Type1-4 Tag</li> <li>- Support Kovio</li> </ul> </li> <li>• Card Emulation Mode(106K-848Kbits/s) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Support ISO 14443A</li> <li>- Support ISO 14443B, B'</li> <li>- Support NFC Forum Type1-4 Tag</li> <li>- Support Mifare via CLT</li> <li>- Support FeliCa RF</li> </ul> </li> <li>• Near Field Communication(106K-424Kbits/s) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peer to Peer Active/Passive mode</li> <li>- ISO18092 compliant</li> </ul> </li> </ul>	NA
<b>接口</b>			
<b>类型</b>	<b>细节</b>	<b>描述</b>	
TF存储卡座	扩展外置存储	可支持SDHC/SDXC x1 max: 128G	NA
SIM卡座	SIM卡	SIM卡 x1	NA
Micr USB 2.0	数据传输	Micr usb2.0*1 OTG	NA
耳机接口	音频输出	φ3.5mm 标准耳机接口 x1	NA
DC接口	电源	DC 5V 3A φ3.5mm 电源接口 x1	NA
HDMI接口	音视频输出	HDMI 1.4a Type Cx1	NA
电源开机	按键	power key x1	NA
音量加减	按键	音量加减 x2	NA
<b>标准配件</b>			NA
<b>类型</b>	<b>细节</b>	<b>描述</b>	NA
USB线	USB连接线	Micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏蔽	NA
电源适配器	标配	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证	英规 欧规
<b>软件配置</b>			

类型	细节	描述	
操作系统	操作系统版本	Andriod 7.0	NA
<b>产品认证</b>			NA
类型	细节	描述	NA
认证体系	IP67	IPX7 方法名称: 短时浸水试验 试验设备和试验条件: 浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后, 样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为0.15 m。 试验时间: 30 min	NA
	CE NB	Yes	
	MIL-STD-810G	Yes	
	Battery	UN38.3,MSDS,航空、海运报告, IEC62133	
<b>可靠性</b>			
类型	细节	描述	
产品可靠性	跌落高度	1.2m 复合木地板 开机状态	
	工作温度	' -10 °C to 50 °C	
	存储温度	' -30 °C to 70 °C	
	湿度	Humidity: 95% Non-Condensing	
产品特点: 1. 支持Andriod 7.0; 2. 支持USB2.0接口; 3. 支持 NFC; 4. 支持GPS导航; 5. 三防IP67防护等级; 6. 支持高强度玻璃触摸屏; 7. 支持绑带 8. 支持手写主动笔			
<b>车载充电器(选配)</b>			
图片			
<b>适配器 (选配)</b>			
	美规适配器	欧规适	三合一适配器

图片



更多信息, 请访问:

<http://www.gooland.com.cn>

深圳市谷梁科技有限公司

中国广东深圳龙华区

民治街道民治路西侧锦尚商业楼2楼209室

全国统一购买咨询热线: 0755-83201566









