

YJ HH360

一维影像扫描器

HH360 是一款结合了高性能，高耐用度，高扫描速度的特点的一维影像扫描器，在当下物流、零售、制造等行业，应对印刷条码和屏幕条码的切换扫描需求，尤其在扫描强度大或轻工业应用环境，HH360 能轻松完成扫描任务。

HH360 能够实现高达350次/秒的扫描速度，搭载先进的1D影像扫描引擎。只需一台HH360，即可轻松完成高达600mm范围内的普通、破损、模糊条码的扫描。性能能够轻松应对所有屏幕一维条码的扫描任务。

HH360一维影像扫描器外壳不易磨损，是市场上通用扫描器中最坚固耐用的产品之一，保障了您的持续顺利的扫描使用。

对于追求高性能和高耐用度的手持一维影像扫描器的群体而言，HH360将是其最佳选择。

产品特征




卓越的手持扫描性能：灵敏的手持扫描性能，大大增加了扫描通过率



符合人体工学原理的设计：适用于高强度手持扫描的最佳枪式外形结构，保证了操作人员的舒适度和操作效率



一流的可靠性设计：无移动元器件，具有带减震功能外型设计，在保证持久工作的同时减少额外的维护费用



先进的1D影像扫描引擎：配合卓越的一维影像解码软件，可以实现长景深，高速率的扫描能力。

YJ HH360 技术参数

物理/电学参数

尺寸：（长×宽×高）：98mm×126mm×155mm

重量：140g

输入电压：5 ± 0.5VDC

工作功率：500mW, 110mA（典型值）@5VDC

待机功率：300mW, 60mA（典型值）@5VDC

接口：USB, RS232, KBW

扫描性能

扫描方式：单线

光源：2颗617nm高亮度LED；

扫描速率：350次/秒

可识别印刷对比度：20%

仰角、倾角：65°、75°

最小识别精度：3 mil

解码能力：识别标准一维和GS1 DataBar™ 字符

环境参数

操作温度：0°C ~ 50°C

存储温度：-40°C ~ 60°C

湿度：95%

抗摔强度：随机1-1.5m

工业等级：IP40

照度：0~100,000LUX

更多信息，请访问：

<http://www.gooland.com.cn>

全国统一购买咨询热线：0755-83201566

扫描范围

典型性能	
条码密度	景深
4mil Code39	85mm - 155mm
5mil Code39	75mm - 200mm
7.5mil Code39	55mm - 315mm
10mil Code39	25mm - 415mm
13mil UPC-A	20mm - 500mm
20mil Code39	20mm - 650mm