



桌上型条形码打印机

# DT41

简约轻巧设计，具有更高附加值

轻巧机身具有高性能的表现，小巧体积却具备多种接口的支持，带来更灵活的应用空间，适用于零售、物流、医疗等环境的应用。



专利设计的纸卷  
更换装置，更换  
标签与打印定位  
精准快速。



- 大容量内存：16MB SDRAM、4MB Flash。
- 高速热敏打印，速度可达到5 IPS (127mm/s)。
- 支持USB端口，适用于大多数应用环境。

# GoDEX

## 产品规格

## DT41 桌上型条码打印机

机种	DT41
打印模式	热感式
分辨率	203 dpi (8 dot/mm)
打印速度	5 IPS (127 mm/s)
打印宽度	108 mm (4.25 ")
打印长度	打印长度最小为4 mm (0.16 ")**；打印长度最大为1727 mm (68 ")
中央处理器	32 位元高效能微处理器
内存	Flash SDRAM
	8 MB Flash (用户可用容量为4 MB) 16 MB
感应器形式	反射式感应器：可移动式 透光式感应器：中置型固定式
纸张类型	连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
纸张宽度	25.4 mm (1 ") ~ 118 mm (4.64 ")
纸张规格	纸张厚度
	0.06 mm (0.0024 ") ~ 0.2 mm (0.008 ")
	纸卷外径
	最大直径127 mm (5 ")
	纸卷轴芯
	25.4 mm (1 ")、38.1 mm (1.5 ")
程序语言	EZPL、GEPL、GZPL，可自动切换
随机获赠软件	标签排版软体 驱动程序 DLL
	GoLabel (仅支持EZPL) Windows 2000、XP、Vista、7、8，以及Windows Server 2003 & 2008 Windows 2000、XP，以及Vista
内建字体	Bitmap字体 向量字体
	Bitmap字体：6、8、10、12、14、18、24、30、16 x 26，以及OCR A & B 打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍 可旋转角度为0°、90°、180°、270°
下载字体	Bitmap字体 亚洲字体 向量字体
	可下载Bitmap字体，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍 可下载亚洲字体，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍 可下载向量字体 (Scalable font)，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°
条码	1-D Bar Codes 2-D Bar Codes
	Code 39、Code 93、EAN 8 / 13 (add on 2 & 5)、UPC A / E (add on 2 & 5)、1 of 5 & 1 of 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar、Code 128 (Subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC / EAN-128 K-Mart、Random Weight, Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM，以及GS1 DataBar PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro PDF417、Micro QR code，以及Aztec code
码页	Codepage 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869，以及737 Windows 1250、1251、1252、1253、1254、1255，以及1257 Unicode (UTF8、UTF16)
图形处理	默认支持单色PCX、BMP，其他图档类型可经软件导入支持
传输界面	USB 2.0 接口
控制面板	一组三色LED指示灯：电源 (绿色、橘色、红色) 一组多功能硬件控制键：FEED
计时装置	标准内建
电源	100-240V AC、50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)
工作环境	操作温度 储存温度
	41°F to 104°F (5°C to 40°C) -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
湿度	操作湿度 储存湿度
	30-85%、non-condensing 10-90%、non-condensing
安规	CE (EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC
机体尺寸	长度 高度 宽度
	218 mm (8.58 ") 166 mm (6.53 ") 168 mm (6.61 ")
机体重量	机体不含其他耗材或选购配备重量为1.5 kg (3.3 lbs)
选购项目	裁刀 自动剥纸器 外挂纸卷架 (最大纸卷外径为250 mm / 10 ") 外接式正向 / 反向回卷器

\* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

\*\* 因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。